

El aceite 15W-40 API CJ-4/SM con nanotecnología es un lubricante de alta calidad para motores a Diesel y Gasolina. Está elaborado con aceites minerales altamente refinados junto con aditivos de la más avanzada tecnología que le permite desempeñarse adecuadamente en los motores más modernos aun bajo las condiciones extremas.

**BENEFICIOS:**

- **Máxima protección anti-desgaste a los motores a diesel de servicio severo.**
- **Excelente desempeño en cualquier clima y condición de operación.**
- **Alta capacidad dispersante.**

**Cumple con las certificaciones Cummins, Caterpillar, Mack, Mercedes Benz, Volvo, Detroit Diesel, Global DHD1, ACEA.**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TÍPICAS:**

Pruebas	Método ASTM	Valores
Grado SAE	SAE J300	15W-40
Categoría de Servicio API	D1298	CJ-4/SM
Gravedad API	D1298	29
Temperatura de Inflamación COC °C	D92	220
Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt	D445	Reportar
Viscosidad Cinemática a 100°C, Cst	D445	15
Índice de Viscosidad	D2270	135
Numero Base TBN mgKOH/gr	D2896	
Color ASTM	D1500	7.8
Espumación Tendencia / Estabilidad ml	D892	3.5
Secuencia I		20 / 0
Secuencia II		50 / 0
Secuencia III		20 / 0
Apariencia	Visual	Brillante

**PRESENTACIONES:**

