

Aceite de alto nivel detergente / dispersante, elaborado con básicos vírgenes de tipo parafínico de alto grado de refinación y aditivos de alta tecnología para máxima protección de motores que operan en condiciones extremas. Formulado para cumplir con los requerimientos de operación de los vehículos con motores a gasolina de modelos 2004 y años anteriores.

**BENEFICIOS:**

- **Alarga el periodo de mantenimiento de su motor.**
- **Mantiene en óptimas condiciones el motor cuando su uso es continuo o prolongado.**
- **Más horas de protección contra el desgaste.**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TÍPICAS:**

Pruebas	Método ASTM	Valores	
Grado SAE	SAE J300	20W-50	15W-40
Categoría de Servicio API		SL	SL
Apariencia	Visual	Brillante	Brillante
Color ASTM	D1500	Ámbar	Ámbar
Gravedad API	D1298	25-29	25-29
Viscosidad 40°C (cSt)	D445	Reportar	Reportar
Viscosidad 100°C (cSt)	D445	19	16
Índice de viscosidad	D2270	110 mín.	110 mín.
Temp. de inflamación (°C)	D92	225 mín.	225 mín.
Temp. mínima de fluidez (°C)	D97	-21	
TBN	D2896	8.0	

**PRESENTACIONES:**

