

Aceite monogrado formulado con básicos parafínicos refinados y un paquete de aditivos balanceado que le brindan alta capacidad para reducir el desgaste, controlar los depósitos y la formación de lodos, además de ofrecer una excelente protección contra la herrumbre y corrosión. Cumple con la clasificación API SL.

**BENEFICIOS:**

- Ideal para mantenimiento de motores desgastados.
- Reduce el consumo de gasolina.
- Reduce emisión de humos por aceite quemado.
- Aceite de larga duración.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TÍPICAS:**

Pruebas	Método ASTM	Valores		
Viscosidad SAE	SAE J300	40	50	60
Servicio API		SL	SL	SL
Apariencia	Visual	Brillante	Brillante	Brillante
Color	D1500			
Gravedad API	D1298	26	26	25
Viscosidad 40°C, cSt	D445	Reportar	Reportar	Reportar
Viscosidad 100°C, cSt	D445	15.8	19	23
Índice de viscosidad	D2270	90	90	95
Temp. de inflamación, °C	D92	235	240	245
Temp. mínima de fluidez, °C	D97	-12	-9	-6
TBN mgKOH/g	D2896	8.0	8.0	8.0

**PRESENTACIONES:**

