

Aceite multipropósito formulado con aditivos especiales para su uso en sistemas hidráulicos, transmisiones y sistema de frenos de los principales fabricantes de maquinaria agrícola como: John Deere, Allis Chalmers, Ford Motor, International Harvester, Massey Ferguson, Case, New Holland y White. Además presenta buena bombeabilidad a bajas temperaturas y no daña las partes de cobre, sellos de la transmisión y sistema hidráulico.



BENEFICIOS:

- **Aceite para uso múltiple.**
- **Fluidez máxima a bajas temperaturas.**
- **Compatible con otros fluidos del mismo tipo.**

PRESENTACIONES:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TÍPICAS:

Pruebas	Método ASTM	Valores
Gravedad API	D1298	28
Gravedad específica 15.6 C	D1298	0.888
Viscosidad 40°, cSt	D445	90
Viscosidad 100 °C, cSt	D445	10.16
Índice de viscosidad	D2270	95 min.
Temp. de inflamación °C	D92	225
Temp. mínima de fluidez, °C	D97	-27
Espumación tendencia / Estabilidad ml / ml /	D892	
Secuencia I		20/0
Secuencia II		50/0
Secuencia III		25/0
Color	D1500	4.0